

Kap 1. Generelle vedtak

§ 1-1. Formål

Forskrifta har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig innsamling og transport av slam fra slamavskillere og sanitært avløpsvann fra tette tanker jf. forurensingslova § 26.

§ 1-2. Virkeområde

Forskrifta gjelder tømning av slamavskillere og tanker for oppsamling av sanitært avløpsvann i hele kommunen der disse ikke er knytta til offentlig avløpsnett.

Forskrifta fastsetter regler for beregning av slamgebyr. Kommunestyret fastsetter årlig størrelsen på gebyret. Tjenester utover tømning, transport og behandling av slam og sanitært avløpsvann blir ikke omfatta av denne forskrifta.

Oljeutskillere, fettutskillere, oppsamlingstanker for industrielt avløpsvann eller lignende ikke sanitært avløpsvann, blir heller ikke omfatta av denne forskrifta.

§ 1-3. Definisjoner

- Abonnet: tinglyst hjemmelshaver av eiendom som blir omfatta av den kommunale tømmeordninga. Dersom eiendommen er festa bort for 10 år eller mer, jf. festelova, kan festeren regnes som abonnent om ikke anna er avtalt.
- Slamavskiller/septiktank: En eller flere kummer for skille av slam fra sanitært avløpsvann.
- Tett tank: En tett kum for oppsamling av sanitært avløpsvann /svartvann.
- Sanitært avløpsvann: gråvann og svartvann.
- Gråvatn: avløpsvann fra kjøkken, vaskerom og bad.
- Svartvann: avløpsvann fra toalett og urinal.
- Tømmeplan: Ruteplan, fastsett i samarbeid mellom renovatøren og kommunen, for å gjennomføre effektiv og rasjonell tømning av slam for et større område.
- Ordinær tømning/tømmefrekvens: Planlagt tømning som skjer i samsvar med tømmeplan.
- Ekstratømning: Tilleggstømning utenom fastsett tømmeplan.
- Nødtømning: Tilleggstømning som må utføres innen 24 timer.
- pe: Forkorting for personekvivalent, et omgrep som brukes når en skal beregne kor mye avløp som vert generert i et område.
- Størrelsen på avløpsanlegget i pe beregnes på grunnlag av største mengde pr. uke som går til renseanlegget eller utsleppspunkt i løpet av året. Pe beregnes som den mengden organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk målt over fem døgn, BOF5, på 60 g oksygen per døgn. Generelt gjeld: 1 person = 1 pe = 60g BOF5/døgn = størst belastning pr. uke gjennom året.
- Minirensesanlegg: Anlegg for rensing av sanitært avløpsvann. Minirensesanlegg er i prinsippet ei mindre utgave av store konvensjonelle renseanlegg. Sentralt godkjent etter krav gjeve i Norsk Standard NS-EN 12566-3.

Kap 2. Tømmeordninga

§ 2-1. Pliktig tømmeordning

Kommunen skal sørge for tømning av slamavskiller, tette oppsamlingstanker og andre samleinnretninger for slam som blir omfatta av denne forskrifta. Alle eiendommer i kommunen som er omfatta av kommunens tilsynsmyndighet vart omfatta av ordninga.

Dersom denne ordninga ikke lar seg gjennomføre, kan kommunen i vedtak gjøre unntak fra kommunal tømmeordning.

§ 2-2. Pliktene til abonnenten

Abonnenten skal sørge for tilfredsstillende tilgjengelighet, jf. § 2-3, og for at anlegg som skal tømmes er lett tilgjengelig for tømning. Overdekking av kumløkk og lignende med snø, is, jord, osv. fjernest, og andre hindringer for fri tilgjengelighet for renovatøren, skal ordnes av abonnenten før tømning blir utført.

Abonnenten plikter å respektere entreprenørens rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å utføre tømninga.

I tilfelle der abonnenten ikke har klargjort slamavskilleren for tømning etter varsling på førehand, eller der vegforhold eller andre hindringer medfører at tømning ikke kan utføres, plikter abonnenten selv å bestille og betale for ny tømning så raskt som mulig.

Abonnenten er ansvarlig for at avløpsanlegget er utført på en slik måte og er i en slik tilstand at anlegget fungerer i samsvar med forurensingslova (utsleppstillatelse). Videre skal alle endringer av tekniske installasjoner eller av anleggsutføringa eller endra bruk varsles og søkes om, jf. plan- og bygningslova § 201 og forurensingsforskrifta § 12-3 og § 13-3.

Abonnenten plikter å betale for utbedringer av feil og mangler ved anlegget.

Eventuelle endringer i abonnementsforholdet skal straks meldes til kommunen.

§ 2-3. Veg og tilgjengelighet

Veg til slamanlegget må være framkommelig for tømmebilen. Det skal være 3,5 m fri høgd og 3,0 m vegbredde. Det skal tas hensyn til hva for årstid det er best å komme til for tømning i området der tømning blir utført. Utover dette har ikke renovatør eller kommunen ansvar for skader på og vedlikehold av privat veg og plass, med mindre det kan påvises aktløshet.

Avstand fra oppstillingsplass for tømmebil til kum skal ikke overstige 50 m fra der bilen kan plasseres (gjeld ikke traktortømning/spesialbil). Sugehøgd fra botnen i kum til tank på bil skal tilpasses lengda på sugeslangen og ikke overstige 6 m ved 25 m slange.

For eksisterende fritidsboliger der tømmebil ikke kan nyttes, skal det være framkommelig veg for traktor med vakuumbil fram til kum. For nye avløpsanlegg blir krav til tilgjengelighet for tømmeutstyr bestemt gjennom utsleppsløyve. Det må ikke settes opp gjerde, murer og lignende som gjør det vanskelig å komme til med utstyr for tømning.

§ 2-4. Rettigheter og plikter til den som utfører tømminga

Entreprenøren har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å utføre tømminga, og føre attende rejeaktvatn fra avvanningsbil til slamavskiller som tømmes. Arbeidet skal utføres slik at det ikke oppstår unødig skade på veg eller eiendom.

Tømminga skal bli utført slik at beboerne ikke unødig vert sjenerte av støy og lukt. Anlegget skal være låst, grunder, porter og dører skal bli lokket og eventuelt låste. Tømmeutstyr skal være slik innretta at tømming og transport skjer på en hygienisk og estetisk god måte.

Tømming skal være utført innenfor tidsrommet kl. 06.00 til 22.00 mandag til fredag, unntaksvis lørdag til kl. 18.00.

Dersom kommunen ønsker det, plikter entreprenøren å gjennomføre et forenkla tilsyn under tømming, og varsle kommunen og abonnent om eventuelle avvik.

§ 2-5. Varsel om tømming

Varsel om tømming av avløpsanlegg blir sendt i god tid før tømming blir utført. Varsel til hjemmelshaver, anleggseier og/eller driftsansvarlig vert gitt på en måte som kommunen finn hensiktsmessig.

§ 2-6. Tømmefrekvens

Ordinær tømming skjer etter følgende mønster (gjelder pr. enhet):

Anlegg under 50 pe: For eiendommer med fast bosetning skal slamavskiller tømmes minimum hvert 2. år. For fritidsboliger skjer tømming av slamavskiller minimum hvert 4. år.

Alle tette tanker blir tømt minimum hvert år. (Både boliger og hytter).

Anlegg med 50 pe og mer: slamavskiller skal tømmes minimum hvert 2. år.

Minirensanlegg blir tømt i samsvar med driftsinstruks og/eller utslippstillatelsen. Kommunen kan ta minirensanlegg ut fra kommunal tømmeordning.

Kommunen kan i spesielle tilfelle fastsette annen tømmerutine, f.eks. at anlegg med spesiell utføring eller belastning skal ha hyppigere tømmeffrekvens iht. utslippstillatelsen.

Kommunen sørger for tømming etter fastlagt tømmeplan. Abonnenten kan selv be om hyppigere tømmeffrekvens, forutsett at det er mulig å innarbeide dette i kommunen sin tømmeplan.

All tømming utover den bestemte ordninga vert å bestille og betale av abonnent. Det er bare entreprenør som kommunen har avtale med som har tillatelse til å tømme anlegg.

§ 2-7. Fritak

Kommunen kan gi midlertidig fritak fra den kommunale tømminga om det er en eiendommen der det ikke bor noen, og kommunen har mottatt bekreftelse fra autorisert rørlegger på at avløpsanlegget er kobla ut og vannforsyning, som utsleppet gjelder, er avstengt. For at fritak skal bli gitt etter kap. 3, må det bli fremma skriftlig søknad til kommunen.

Kap 3. Gebyr

§ 3-1. Utrekning av gebyr

Abonnten skal betale gebyr til kommunen i samsvar med gjeldende gebyrregulativ, som blir vedtatt årlig av kommunestyret.

Det blir fastsett gebyr for følgende:

- Ordinært tømmegebyr for slamavskiller og tette tanker
- Tilleggsgebyr for tømning med traktor eller spesialbil
- Behandlingsgebyr ved påslipp til kommunalt renseanlegg
- Nekting av tilbakeføring av rejevtvatn.

Dersom anlegget ikke er gjort klart til tømning jf. § 2-3, fakturerer kommunen gebyr som om anlegget er tømt.

Ekstratømminger og nødtømminger blir bestilt direkte av renovatør og fakturerte fra kommunen.

Abonnten skal betale gebyr for hvert anlegg.

§ 3-2. Innkreving av gebyr, renter m.m.

Kommunen krever inn gebyr til full dekking av kostnadene sine til renovasjonen.

Gebyr med tillegg for løpende renter og kostnader er sikra ved lovbestemt pant etter pantelova § 6-1. Om renteplikt ved for sein betaling og inndrivning av avfallsgebyr gjeld reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene § 26 og § 27 tilsvarende.

Kap. 4. Avsluttende bestemmelser

§ 4-1. Tilsyn

Kommunen skal føre tilsyn med at denne forskrifta vert fulgt.

Kommunen kan i denne sammenhengen sette bort praktiske oppgaver knytt til kontroll av abonnten si oppsamlingsenhet og tilhørende renseløsning, uten at dette rokker ved kommunen sin formelle rolle som forurensningsmyndighet i slike saker.

§ 4-2. Klage

Vedtaket i denne forskrifta kan klages på dersom vedtaket er et enkeltvedtak, jf. forvaltningslova § 2 b og forurensingslova § 85. Klaga blir behandla etter regelverket i forvaltningslova, jf. kap. VI i forvaltningslova. Klaga vert å sende til kommunen. Dersom klaga ikke vert tatt til følge, skal ho legges fram for kommunen sin faste klagenemnd.

§ 4-3. Brudd

Brudd på denne forskrifta kan bli straffa med bøter, jf. forurensingslova § 79 andre ledd.

§ 4-4. Iverksetting

Forskrifta trer i kraft fra vedtaksdato